

Product Informatie 01.40.84

01-05-2024

Expulsa RR 15W-50

Beschrijving

Expulsa RR 15W-50 is een vol-synthetische superieur presterende 4-takt motorfiets motorolie van de nieuwe generatie. Expulsa RR 15W-50 is gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën en geavanceerde speciale additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitmuntende bescherming tegen slijtage, zowel bij extreem lage- als bij extreem hoge temperaturen
- Uitstekende smering onder de meest extreme bedrijfscondities
- Lage vluchtigheid waardoor een minimaal olieverbruik
- Zeer lage inwendige wrijving waardoor maximale motorprestaties
- Zeer hoge- en stabiele viscositeitsindex
- Uitstekende reinigende eigenschappen waardoor de motor inwendig schoon blijft
- Soepel en trefzeker schakelgedrag
- Optimaal werkende natte koppeling

Toepassing

Expulsa RR 15W-50 is met name ontwikkeld voor moderne high-tech motorfietsen met hoge- tot zeer hoge vermogens. Door de vol-synthetische formule biedt Expulsa RR 15W-50 de motor een superieure smering, ook onder extreem hoge bedrijfstemperaturen. Dit maakt Expulsa RR 15W-50 uitermate geschikt voor zeer sportief gebruik, zowel op straat als op het circuit.

Specificaties

API SN

JASO MA2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,845

Viscositeit -25 °C, mPa.s 3380

Viscositeit -20 °C, mPa.s 2010

Viscositeit -15 °C, mPa.s 1360

Viscositeit 40 °C, mm²/s 119,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s 18,00

Viscositeitsindex 168

Vlampunt COC, °C 256

Vloeipunt, °C -60

Total Base Number, mgKOH/g 7,7

Sulfaatgehalte, % 0,85

Beschikbare verpakkingen



33015
1 L flacon



58042
20 L pail



33043
60 L drum



32673
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.