

Product Informatie 05.30.10

01-05-2026

Tornado

Beschrijving

Tornado is een 2-takt (benzine) motorolie op 100% synthetische basis. Door toevoeging van speciale 2-takt additieven heeft het product de volgende eigenschappen:

- Uitstekende smering van alle motoronderdelen door een grote hechting. Slijtage wordt verminderd en de levensduur van de motor verlengd
- Sterk detergerend vermogen, de verbrandingsruimte en de uitlaatpoorten blijven vrij van afzettingen, zelfs bij hoge temperaturen
- Nagenoeg volledige verbranding, de bougies blijven goed schoon waardoor een optimaal vermogen van de motor is gewaarborgd
- Zeer goed anti-corrosie,- en anti-slijtagevermogen
- Weinig rook- en stankvorming
- Kan ook met ongelode benzine gemengd worden

Toepassing

Tornado is geschikt voor hoogtoerige en zwaarbelaste luchtgekoelde 2-taktmotoren in bromfietsen, motorfietsen, scooters, kettingzagen, grasmaaiers enz. Tevens geschikt voor 2-taktmotoren met waterkoeling (zogenaamde radiator koeling). Tornado wordt vaak gebruikt bij een mengverhouding van 1 deel olie op 50 delen brandstof of die mengverhouding die de motorenfabrikanten voorschrijven. Tornado is een vol-synthetische, zelfmengende motorolie, maar is ook geschikt voor automatische smeersystemen.

Specificaties

API TC

JASO FD

Husqvarna

ISO-L-EGD

Piaggio Hexagon

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,878

Viscositeit 40 °C, mm²/s 70,50

Viscositeit 100 °C, mm²/s 11,00

Viscositeitsindex 147

Vlampunt PM, °C 78

Vloeipunt, °C -45

Total Base Number, mgKOH/g 2,9

Sulfaatasgehalte, % 0,12

Beschikbare verpakkingen



02225
1 L flacon



37953
20 L can



12178
60 L drum



34586
208 L vat