

## Product Informatie 05.10.10

01-05-2026

### 2T Super

#### Beschrijving

2T Super is een 2-takt motorolie, gebaseerd op zorgvuldig gekozen hoogwaardige basisoliën. Speciale 2-takt additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Het smeren van alle motoronderdelen
- Sterk detergentend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de uitlaatpoorten vrij blijven van afzettingen
- Het goed schoon houden van de bougie, waardoor een optimaal vermogen van de motor is gewaarborgd
- Zeer goed anti-corrosie- en anti-slijtagevermogen
- Weinig rookvorming

#### Toepassing

2T Super is uitermate geschikt voor motoren die onder normale omstandigheden functioneren. Daarnaast is het product geschikt voor 2-takt motoren met waterkoeling, ook wel radiatorkoeling genoemd. 2T Super is zelf mengend en wordt gebruikt bij een mengverhouding van 1 deel olie op 50 delen brandstof of in de mengverhouding zoals voorgeschreven door de motorfabrikant.

#### Specificaties

API TC

#### Typische standaardanalyses

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l              | 0,880 |
| Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 67,40 |
| Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 9,50  |
| Viscositeitsindex                      | 115   |
| Vlampunt PM, °C                        | 118   |
| Vlampunt COC, °C                       | 152   |
| Vloeipunt, °C                          | -18   |
| Total Base Number, mgKOH/g             | 0,9   |
| Sulfaatasgehalte, %                    | 0,09  |

#### Beschikbare verpakkingen



00218  
1 L flacon



35215  
20 L can



10119  
60 L drum



10219  
208 L vat