

Product Informatie 05.10.10

01-05-2026

2T Super

Beschrijving

2T Super is een 2-takt motorolie, gebaseerd op zorgvuldig gekozen hoogwaardige basisoliën. Speciale 2-takt additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Het smeren van alle motoronderdelen
- Sterk detergentend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de uitlaatpoorten vrij blijven van afzettingen
- Het goed schoon houden van de bougie, waardoor een optimaal vermogen van de motor is gewaarborgd
- Zeer goed anti-corrosie- en anti-slijtagevermogen
- Weinig rookvorming

Toepassing

2T Super is uitermate geschikt voor motoren die onder normale omstandigheden functioneren. Daarnaast is het product geschikt voor 2-takt motoren met waterkoeling, ook wel radiatorkoeling genoemd. 2T Super is zelf mengend en wordt gebruikt bij een mengverhouding van 1 deel olie op 50 delen brandstof of in de mengverhouding zoals voorgeschreven door de motorfabrikant.

Specificaties

API TC

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,880
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	67,40
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9,50
Viscositeitsindex	115
Vlampunt PM, °C	118
Vlampunt COC, °C	152
Vloeipunt, °C	-18
Total Base Number, mgKOH/g	0,9
Sulfaatasgehalte, %	0,09

Beschikbare verpakkingen



00218
1 L flacon



35215
20 L can



10119
60 L drum



10219
208 L vat