

Product Informatie 06.20.60

01-05-2026

Fork Oil RR 5

Beschrijving

Fork Oil RR 5 is een hoogwaardige voorvorkolie gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde basisoliën en speciale additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Hoge viscositeitsindex, waardoor een constant en betrouwbaar weggedrag onder alle weersomstandigheden
- Uitstekende anti-schuimeigenschappen en luchtafscheidend vermogen, waardoor een constant prestatieniveau onder alle bedrijfsomstandigheden
- Zeer goede bescherming tegen slijtage, waardoor een lange levensduur
- Optimale bescherming tegen corrosie
- Neutraal ten opzichte van kunststof afdichting
- Laag stolpunt

Toepassing

Fork Oil RR 5 is speciaal ontwikkeld voor toepassing in voorvorken en schokbrekers van motorfietsen. Geschikt voor gebruik in wegmotoren, off-road motoren en race motoren.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,855
Viscositeit 20 °C, mm ² /s	51,30
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	21,70
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,01
Viscositeitsindex	168
Vlampunt COC, °C	193
Vloeipunt, °C	-54
Calcium, mg/kg	0
Fosfor, mg/kg	0
Zink, mg/kg	0

Beschikbare verpakkingen



37956
20 L can



33611
60 L drum