

Product Informatie 01.70.25

01-05-2026

Running-In Monograde 30

Beschrijving

Running-In Monograde 30 is een speciale SAE 30 motorolie die specifiek is ontwikkeld voor het optimaal en versneld in laten lopen van gereviseerde klassieke verbrandingsmotoren met de volgende eigenschappen:

- Zorgt voor een correct en versneld inlopen van alle bewegende delen van een gereviseerde motor
- Biedt een volledige bescherming van de gereviseerde motor gedurende het inloopp proces
- Zorgt na revisie voor een optimale afdichting tussen zuigerveren en cilinderwand
- Bij een goed ingereden motor is het olieconsumptie minimaal en het brandstofverbruik het meest economisch

Toepassing

Running-In Monograde 30 is een minerale SAE 30 motorolie voor het optimaal en versneld laten inlopen van gereviseerde verbrandingsmotoren. Na revisie de motor afvullen met Running-In Monograde 30, vervolgens de motor gedurende ca. 1.000 km gevarieerd en op koppel inrijden. Vermijd gedurende het inrijden zoveel mogelijk maximale toerentallen en maximale motorbelastingen. Na de inrijperiode de Running-In Monograde 30 verversen door de voorgeschreven motorolie.

Specificaties

API SE/CC

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,883
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	103,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,70
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-18
Total Base Number, mgKOH/g	3,5
Sulfaatgehalte, %	0,55

Beschikbare verpakkingen



34542
1 L blik



35323
60 L drum