

Product Informatie 01.70.55

01-05-2024

Classic Racing Oil 15W-50

Beschrijving

Classic Racing Oil 15W-50 is een hoogwaardige semi-synthetische motorolie speciaal ontwikkeld voor gebruik in de klassieke autosport. Een combinatie van synthetische en minerale kwaliteits basisoliën en zorgvuldig geselecteerde additieven geven Classic Racing Oil 15W-50 de volgende eigenschappen:

- Uitmuntende smerende eigenschappen, ook bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge viscositeitsindex
- Zeer goede 'Shear Stability'
- Uitstekende bescherming tegen slijtage, ook onder zeer zware omstandigheden
- Zorgt voor een stabiele oliedruk
- Uitstekende detergerende en dispergerende werking
- Sterk anti-corrosie- en anti-schuimvermogen

Toepassing

Classic Racing Oil 15W-50 is een hoogwaardige semi-synthetische multigrade motorolie speciaal ontwikkeld voor klassieke verbrandingsmotoren met hoge- tot zeer hoge vermogens. Hierdoor is Classic Racing Oil 15W-50 uitstekend geschikt voor klassiekers met motoren die speciaal geprepareerd zijn voor deelname aan klassieke autosport evenementen. Classic Racing Oil 15W-50 is ook zeer geschikt voor toepassing in gereviseerde motoren van naoorlogse klassieke sportwagens met veel vermogen.

Specificaties

API SL/CF

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,868
Viscositeit -20 °C, mPa.s	4700
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	127,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	17,40
Viscositeitsindex	151
Vlampunt COC, °C	236
Vloeipunt, °C	-33
Total Base Number, mgKOH/g	9,9
Zuurgetal, mgKOH/g	2,58
Sulfaatgehalte, %	1,25

Beschikbare verpakkingen



34539
1 L blik



35422
20 L can



34591
60 L drum

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.