

Product Informatie 01.10.40

01-05-2026

Flushing Oil

Beschrijving

Flushing Oil is een effectieve singlegrade spoelolie van hoge kwaliteit. De gunstige viscositeitkeuze, hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën en speciale detergerende en dispergerende additieven maken Flushing Oil uiterst effectief. Door de juiste samenstelling van deze grondstoffen heeft het product de volgende eigenschappen:

- Hoog dispergerend en detergerend vermogen
- Ook effectief bij lage temperaturen
- Sterk anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Grote weerstand tegen oxidatie
- Uitstekende mengbaarheid met zowel multigrade minerale alsook (vol-)synthetische motoroliën.
- Absoluut neutraal ten opzichte van (oude) pakkingen en keringen: geen lekkagegevaar
- Goed vochtopnemend en neutraliserend vermogen

Toepassing

Flushing Oil is een spoelolie voor benzine-en dieselmotoren. Het werkt effectief bij overgang van een kwalitatief laag naar een kwalitatief beter product. Ook zeer geschikt als de motorolie veel condenswater, koelvloeistof, brandstofverdunding en/of witte sludge bevat.

Gebruiksaanwijzing: - Gedurende 20-30 minuten alleen tijdens stationair draaien (liefst bij warme motor) - Tap vervolgens af, vernieuw het oliefilter en vul de motor met een Kroon-Oil (vol-) synthetische motorolie

Specificaties

API SF/CC

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,883
Viscositeit -15 °C, mPa.s	5000
Viscositeit 40 °C, mm²/s	68,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	8,00
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	215
Vloeipunt, °C	-24
Total Base Number, mgKOH/g	3,5
Sulfaatgehalte, %	0,55

Beschikbare verpakkingen



34543
1 L blik