

Product Informatie 02.60.20

01-05-2026

Classic Gear LS 90

Beschrijving

Classic Gear LS 90 is een 'Limited Slip' hypoïd SAE 90 transmissieolie voor klassieke voertuigen. Moderne en veelal dunvloeiende transmissieoliën zijn veel minder of niet geschikt voor gebruik in klassieke transmissies. De Kroon-Oil Classic Oils lijn is geheel afgestemd op het gebruik in klassieke voertuigen. Hoogwaardige minerale basisoliën en zorgvuldig geselecteerde additieven geven Classic Gear LS 90 de volgende eigenschappen:

- Uitstekende smerende eigenschappen
- Zeer goede 'Limited Slip' eigenschappen: uitstekend geschikt voor toepassing in sperdifferentiëlen
- Goede anti-corrosie eigenschappen
- Uitstekende EP eigenschappen
- Zeer goede bescherming tegen slijtage, ook bij zware schokkende belastingen
- Compatibel met klassieke afdichtingen en rubbers
- Goed anti-schuimvermogen

Toepassing

Classic Gear LS 90 is een speciale 'Limited Slip' hypoid transmissieolie. Het product is geschikt voor sperdifferentiëlen en andere overbrengingen van klassieke voertuigen die een 'Limited Slip' transmissieolie volgens API GL-5 specificatie voorschrijven.

Specificaties

API GL-5 Limited Slip

MIL-L-2105B/C

Ford M2C 104-A

GM 1942380

ZF TE-ML 05C, 05N, 21N

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,874

Viscositeit 40 °C, mm²/s 120,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s 15,00

Viscositeitsindex 125

Vlampunt COC, °C 214

Vloeipunt, °C -36

Total Base Number, mgKOH/g 2,0

Zuurgetal, mgKOH/g 1,27

Brookfield -26°C, mPa.s 40700

Calcium, mg/kg 240

Zink, mg/kg 0



de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl



34548

1 L blik

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl