

Product Informatie 08.30.01

01-05-2026

Emtor

Beschrijving

Emtor is een emulgeerbare metaalbewerkingsolie, gebaseerd op een minerale olie, waaraan hoogwaardige emulgatoren en diverse additieven zijn toegevoegd. Indien het product wordt toegevoegd aan water worden de volgende eigenschappen verkregen:

- Stabiele, melkachtige emulsie
- Goede bescherming tegen corrosie
- Weinig neiging tot schuimvorming

Toepassing

Emtor gebruiksaanwijzing: 10% Emtor: 1 deel Emtor toevoegen aan 9 delen water, goed roeren. Geeft een goed koelsmeermiddel voor het boren, draaien en zagen van de normale handelsstaalsoorten. Onder bepaalde condities kan het noodzakelijk zijn om na verloop van tijd extra bactericide aan het systeem toe te voegen. Raadpleeg indien nodig de Technische Dienst. Let op! Product vorstvrij opslaan en in verband met de stabiliteit binnen een jaar gebruiken.

Specificaties

Herbert Corrosiontest IP 125 (10%): 0/0-0

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,904
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	41,10
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,21
Vlampunt COC, °C	202
Vloeipunt, °C	-18
Total Base Number, mgKOH/g	11,3
Brekingsindex 20°C	1,481
pH - 10 % in water	10,0

Beschikbare verpakkingen



34322
5 L can



35693
20 L can



12102
60 L drum



12202
208 L vat