

Product Informatie 08.40.03

01-05-2024

Espadon ZCZ-1500

Beschrijving

Espadon ZCZ-1500 is een snijolie, gebaseerd op geraffineerde High Grade minerale basisoliën. Geselecteerde antimist-, polaire- en chemische 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd. Samen met het gunstige verdampingsgedrag, draagt Espadon ZCZ-1500 gedurende de hele gebruiksduur bij aan een verbetering van de werkomgeving. Espadon ZCZ-1500 verkrijgt door zijn speciale samenstelling de volgende eigenschappen:

- Chloorvrij
- Uitstekende EP eigenschappen
- Goed luchtafscheidend- en anti-schuimvermogen
- Neutraal ten opzichte van machinelakken en afdichtingen
- Laag aromaatgehalte
- Geringe oliemist vorming
- Lage verdamping
- Goede oppervlakteafwerking
- Verdraagzaam met alle andere Kroon-Oil machineoliën

Toepassing

Espadon ZCZ-1500 is een multi-purpose olie die gebruikt wordt voor het bewerken van automatenstalen, met een hogere treksterkte, alsook voor bonte- (non-ferro) en licht-metalen. Tevens heeft deze olie uitstekende eigenschappen t.b.v. het vlak-, draad-, en kogelslijpen. Door het universele karakter van Espadon ZCZ-1500 kan het gebruikt worden als machineolie voor tandwielkasten en het hydraulische systeem.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,876
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	32,30
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,61
Viscositeitsindex	112
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-12
Total Base Number, mgKOH/g	0,3
Zuurgetal, mgKOH/g	1,56

Beschikbare verpakkingen



35658

500 ml flacon



36098

20 L pail



11165

60 L drum

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.