

Product Informatie 08.40.03

01-05-2026

Espadon ZCZ-1500 ISO 32

Beschrijving

Espadon ZCZ-1500 is een snijolie, gebaseerd op geraffineerde High Grade minerale basisoliën. Geselecteerde antimist-, polaire- en chemische 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd. Samen met het gunstige verdampingsgedrag, draagt Espadon ZCZ-1500 gedurende de hele gebruiksduur bij aan een verbetering van de werkomgeving. Espadon ZCZ-1500 verkrijgt door zijn speciale samenstelling de volgende eigenschappen:

- Chloorvrij
- Uitstekende EP eigenschappen
- Goed luchtafscheidend- en anti-schuimvermogen
- Neutraal ten opzichte van machinelakken en afdichtingen
- Laag aromaatgehalte
- Geringe oliemist vorming
- Lage verdamping
- Goede oppervlakteafwerking
- Verdraagzaam met alle andere Kroon-Oil machineoliën

Toepassing

Espadon ZCZ-1500 is een multi-purpose olie die gebruikt wordt voor het bewerken van automatenstalen, met een hogere treksterkte, alsook voor bonte- (non-ferro) en licht-metalen. Tevens heeft deze olie uitstekende eigenschappen t.b.v. het vlak-, draad-, en kogelslijpen. Door het universele karakter van Espadon ZCZ-1500 kan het gebruikt worden als machineolie voor tandwielkasten en het hydraulische systeem.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,876
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	32,30
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,61
Viscositeitsindex	112
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-12
Total Base Number, mgKOH/g	0,3
Zuurgetal, mgKOH/g	1,56

Beschikbare verpakkingen



35658
500 ml
flacon



37959
20 L can



11165
60 L drum