

Product Informatie 08.40.08

01-05-2026

Espadon ZC-3300 ISO 32

Beschrijving

Espadon ZC-3300 is een snijolie gebaseerd op geraffineerde High Grade basisoliën, waaraan geselecteerde antimist, polaire en chemisch actieve 'anti-las' additieven zijn toegevoegd. Samen met het gunstige verdampingsgedrag, draagt Espadon ZC-3300 bij aan een verbetering van de werkomgeving gedurende zijn gehele gebruiksduur. Espadon ZC-3300 verkrijgt door zijn speciale samenstelling de volgende eigenschappen:

- Chloorvrij
- Goede 'Extreme Pressure' eigenschappen
- Neutraal ten opzichte van machinelakken en afdichtingen
- Laag aromaatgehalte
- Geringe oliemist vorming
- Lage verdamping
- Goede oppervlakte afwerking
- Verdraagzaam met alle andere Kroon-Oil machineoliën

Toepassing

Espadon ZC-3300 is een snijolie die gebruikt wordt voor het bewerken van koolstof- en laag-gelegeerde staalsoorten, bij zeer uiteenlopende zware verspaningsprocessen op automatische bewerkingscentra. Daarnaast kan Espadon ZC-3300 gebruikt worden voor het snijden en slijpen van tandwielen en draadspillen. Let op! Bij het bewerken van non-ferro metalen kunnen verkleuringen optreden.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,876
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	31,50
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,36
Viscositeitsindex	103
Vlampunt COC, °C	202
Vloeipunt, °C	-12
Total Base Number, mgKOH/g	0,1
Zuurgetal, mgKOH/g	0,34

Beschikbare verpakkingen



35694
20 L can



11166
60 L drum