

Product Informatie 08.60.23**01-05-2026****Abacot MEP 680****Beschrijving**

Abacot MEP 680 is een hoogwaardige industriële tandwielkastolie. Het product is gebaseerd op minerale olie, waaraan loodvrije 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd. Abacot MEP 680 heeft de volgende eigenschappen:

- Zeer goed bestand tegen hoge drukken en stotende belasting
- Goed bestand tegen hoge temperaturen
- Goede anti-roest en anti-corrosie eigenschappen
- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goed anti-schuimvermogen
- Laag stolpunt

Toepassing

Abacot MEP 680 is te gebruiken voor de smering van vrijwel alle typen industriële tandwieloverbrengingen, die aan zware en/of stotende belastingen zijn onderworpen.

Specificaties

AGMA 9005-F16 (AS)

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101 E

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,900
Viscositeit 40 °C, mm²/s	693,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	39,70
Viscositeitsindex	95
Vlampunt COC, °C	240
Vloeipunt, °C	-15
Zuurgetal, mgKOH/g	0,75

Beschikbare verpakkingen

37969
20 L can



34354
60 L drum



34355
208 L vat