

Product Informatie 08.20.01

01-05-2026

Compressol H 68

Beschrijving

Compressol H 68 is een compressorolie gebaseerd op zeer hoog doorgeraffineerde basisolie, met van nature een hoge weerstand tegen veroudering. Door toevoeging van zeer effectieve additieven worden de volgende eigenschappen verkregen:

- Geringe neiging tot koolvorming
- Goede oxidatiestabiliteit
- Goede corrosiewering
- Goede anti-slijtagewerking
- Geringe vluchtigheid

Toepassing

Compressol H 68 wordt aanbevolen voor de smering van zuigercompressoren en voor de druppelsmering van schottencompressoren. Bij deze beide compressoren kunnen namelijk hoge eindcompressietemperaturen optreden. Door de hoge kwaliteit kan veelal overgegaan worden tot langere vervangingstermijnen.

Specificaties

DIN 51506 VDL

DIN 51352-2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,876

Viscositeit 40 °C, mm²/s 68,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s 8,77

Viscositeitsindex 101

Vlampunt COC, °C 236

Vloeipunt, °C -33

Zuurgetal, mgKOH/g 0,45

Beschikbare verpakkingen



02218
1 L flacon



02320
5 L can



37767
15 L Bag-in-
Box



37973
20 L can



12143
60 L drum