

Product Informatie 08.20.02**01-05-2026****Compressol H 100****Beschrijving**

Compressol H 100 is een compressorolie gebaseerd op zeer hoog doorgeraffineerde basisolie, met van nature een hoge weerstand tegen veroudering. Door toevoeging van zeer effectieve additieven worden de volgende eigenschappen verkregen:

- Geringe neiging tot koolvorming
- Goede oxidatiestabiliteit
- Goede corrosiewering
- Goede anti-slijtagewerking
- Geringe vluchtigheid

Toepassing

Compressol H 100 wordt aanbevolen voor de smering van zuigercompressoren en voor de druppelsmering van schottencompressoren. Bij deze beide compressoren kunnen namelijk hoge eindcompressietemperaturen optreden. Door de hoge kwaliteit kan veelal overgegaan worden tot langere vervangingstermijnen.

Specificaties

DIN 51506 VDL

DIN 51352-2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,880
---------------------------	-------

Viscositeit 40 °C, mm ² /s	100,00
---------------------------------------	--------

Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,60
--	-------

Viscositeitsindex	99
-------------------	----

Vlampunt COC, °C	248
------------------	-----

Vloeipunt, °C	-30
---------------	-----

Zuurgetal, mgKOH/g	0,45
--------------------	------

Beschikbare verpakkingen33479
1 L flacon02321
5 L can37768
15 L Bag-in-
Box37974
20 L can12144
60 L drum12242
208 L vat