

Product Informatie 08.20.02

01-05-2026

Compressol H 100

Beschrijving

Compressol H 100 is een compressorolie gebaseerd op zeer hoog doorgeraffineerde basisolie, met van nature een hoge weerstand tegen veroudering. Door toevoeging van zeer effectieve additieven worden de volgende eigenschappen verkregen:

- Geringe neiging tot koolvorming
- Goede oxidatiestabiliteit
- Goede corrosiewering
- Goede anti-slijtagewerking
- Geringe vluchtigheid

Toepassing

Compressol H 100 wordt aanbevolen voor de smering van zuigercompressoren en voor de druppelsmering van schottencompressoren. Bij deze beide compressoren kunnen namelijk hoge eindcompressietemperaturen optreden. Door de hoge kwaliteit kan veelal overgegaan worden tot langere vervangingstermijnen.

Specificaties

DIN 51506 VDL

DIN 51352-2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,880

Viscositeit 40 °C, mm²/s 100,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s 11,60

Viscositeitsindex 99

Vlampunt COC, °C 248

Vloeipunt, °C -30

Zuurgetal, mgKOH/g 0,45

Beschikbare verpakkingen



33479
1 L flacon



02321
5 L can



37768
15 L Bag-in-
Box



37974
20 L can



12144
60 L drum



12242
208 L vat