Product Informatie 08.60.01

21-11-2026

Carsinus U 68

Beschrijving

Carsinus U 68 is een universeel smeermiddel voor gereedschapswerktuigen, gebaseerd op minerale olie. Additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Bestand tegen hoge drukken en belastingen
- Zeer sterke hechting aan metalen
- Zeer sterk 'anti-stick-slip' vermogen
- Zeer goed antislijtage-, anticorrosie- en antischuimvermogen

Toepassing

Carsinus U 68 is te gebruiken als gecombineerd smeermiddel voor zowel de leibanen (stick-slip) van gereedschapswerktuigen, alsmede de bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.

Specificaties

FZG 12

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,880
Viscositeit 40 °C, mm²/s	68,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	8,60
Viscositeitsindex	97
Vlampunt COC, °C	225
Vloeipunt, °C	-24
Zuurgetal, mgKOH/g	0,50

Beschikbare verpakkingen



12113
60 L drum



12211
208 L vat



35210
20 L can



37522
15 L Bag-in-Box

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl