

Product Informatie 08.60.01**01-05-2026****Carsinus U 68****Beschrijving**

Carsinus U 68 is een universeel smeermiddel voor gereedschapswerktuigen, gebaseerd op minerale olie. Additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Bestand tegen hoge drukken en belastingen
- Zeer sterke hechting aan metalen
- Zeer sterk 'anti-stick-slip' vermogen
- Zeer goed antislijtage-, anticorrosie- en antischuimvermogen

Toepassing

Carsinus U 68 is te gebruiken als gecombineerd smeermiddel voor zowel de leibanen (stick-slip) van gereedschapswerktuigen, alsmede de bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.

Specificaties

FZG 12

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,880
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	68,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,60
Viscositeitsindex	97
Vlampunt COC, °C	225
Vloeipunt, °C	-24
Zuurgetal, mgKOH/g	0,50

Beschikbare verpakkingen

37522
15 L Bag-in-
Box



35210
20 L can



12113
60 L drum



12211
208 L vat