

Product Informatie 08.60.15

01-05-2026

Carsinus SS 220

Beschrijving

Carsinus SS 220 is een hoogwaardige hechtingsolie, gebaseerd op speciaal geselecteerde, solvent geraffineerde basisoliën met een natuurlijk hoge viscositeitsindex. Hechtingsadditieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Goede hechtende eigenschappen
- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goede anti-roest- en anti-corrosiewerking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Zeer goed demulgerend vermogen
- Zeer goed antischuim- en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Laag stolpunt

Toepassing

Carsinus SS 220 is geschikt voor algemene machinesmering waarbij een non-drip olie voorgeschreven wordt. Tevens is het geschikt voor de smering van verticale geleidingen en licht belaste tandwieloverbrengingen.

Specificaties

ISO 6743-1 AC

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,893
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	220,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	19,00
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	255
Vloeipunt, °C	-15

Beschikbare verpakkingen



37976
20 L can



12116
60 L drum