

Product Informatie 08.60.12**01-05-2026****Carsinus 150****Beschrijving**

Carsinus 150 is een hoogwaardige circulatieolie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, met een natuurlijk hoge viscositeitsindex. Additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goede anti-roest en anti-corrosiewerking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Zeer goed demulgerend vermogen
- Zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Laag stolpunt

Toepassing

Carsinus 150 is geschikt voor de smering van machines die gesmeerd worden door middel van een circulatiesmering, met uitzondering van turbines. Carsinus is ook geschikt voor de smering van lichtbelaste tandwieloverbrengingen en lagers.

Specificaties

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

DIN 51524-2 HLP

ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,896
---------------------------	-------

Viscositeit 40 °C, mm ² /s	150,00
---------------------------------------	--------

Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,60
--	-------

Viscositeitsindex	95
-------------------	----

Vlampunt COC, °C	245
------------------	-----

Vloeipunt, °C	-18
---------------	-----

Zuurgetal, mgKOH/g	0,40
--------------------	------

Sulfaatgehalte, %	0,09
-------------------	------

Beschikbare verpakkingen

37980
20 L can



12111
60 L drum



12209
208 L vat