

Product Informatie 08.60.13**01-05-2026****Carsinus 220****Beschrijving**

Carsinus 220 is een hoogwaardige circulatieolie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, met een natuurlijk hoge viscositeitsindex. Additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goede anti-roest- en anti-corrosiewerking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Zeer goed demulgerend vermogen
- Zeer goed antischuim- en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Laag stolpunt

Toepassing

Carsinus 220 is geschikt voor de smering van machines die gesmeerd worden door middel van een circulatiesmering. Turbines zijn hierop een uitzondering. Carsinus is ook geschikt voor de smering van lichtbelaste tandwieloverbrengingen en lagers.

Specificaties

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

DIN 51524-2 HLP

ISO 11158 HM / 6743-4 HM

ISO 6743-3 DVC

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,897
Viscositeit 40 °C, mm²/s	220,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	18,80
Viscositeitsindex	95
Vlampunt COC, °C	246
Vloeipunt, °C	-18
Zuurgetal, mgKOH/g	0,40
Sulfaatgehalte, %	0,09

Beschikbare verpakkingen02309
5 L can37981
20 L can12112
60 L drum