

Product Informatie 98.00.10

01-05-2026

Carsinus VAC 100

Beschrijving

Carsinus VAC 100 is een vacuümpompolie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goede anti-roest-, en anti-corrosiewerking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Zeer goed demulgerend vermogen
- Zeer goed antischuim-, en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Laag stolpunt

Toepassing

Carsinus VAC 100 is geschikt voor de smering van vacuümpompen waar minimaal een HLP olie voorgeschreven wordt, voor zowel carter als nevelsmering.

Specificaties

ISO 11158 HM / 6743-4 HM

ISO 6743-3 DVC

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,881
---------------------------	-------

Viscositeit 40 °C, mm²/s	100,00
--------------------------	--------

Viscositeit 100 °C, mm²/s	11,00
---------------------------	-------

Viscositeitsindex	97
-------------------	----

Vlampunt COC, °C	235
------------------	-----

Vloeipunt, °C	-27
---------------	-----

Zuurgetal, mgKOH/g	0,40
--------------------	------

Sulfaatasgehalte, %	0,09
---------------------	------

Beschikbare verpakkingen



35087
20 L can



36899
60 L drum



36900
208 L vat