Product Informatie 08.60.06

21-11-2026

Carsinus VAC 220

Beschrijving

Carsinus VAC 220 is een vacuümpompolie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën. Additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goede anti-roest- en anti-corrosiewerking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Zeer goed demulgerend vermogen
- Zeer goed antischuim- en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Laag stolpunt

Toepassing

Carsinus VAC 220 is geschikt voor de smering van vacuümpompen waar minimaal een HLP olie voorgeschreven wordt, voor zowel carter als nevelsmering.

Specificaties

ISO 6743-3 DVC

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,897
Viscositeit 40 °C, mm²/s	220,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	18,80
Viscositeitsindex	95
Vlampunt COC, °C	246
Vloeipunt, °C	-18
Zuurgetal, mgKOH/g	0,40
Sulfaatasgehalte, %	0,09

Beschikbare verpakkingen



12120
60 L drum



12218
208 L vat



37772
15 L Bag-in-Box



37987
20 L can

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.