

Product Informatie 08.60.17**01-05-2026****Turbo Oil 32****Beschrijving**

Turbo Oil 32 is een universele minerale turbineolie, gebaseerd op speciaal geselecteerde en geraffineerde basisoliën. Aan deze basisoliën zijn naast de gebruikelijke additieven zogenaamde 'metal deactivators' toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Zeer goede oxidatiestabiliteit, ook bij hoge temperaturen
- Zeer goede bescherming tegen corrosie van ferro- en non-ferrometalen
- Zeer goede waterafscheiding
- Weinig neiging tot schuimen
- Hoge viscositeitsindex

Toepassing

Turbo Oil 32 is ontwikkeld voor smeeroliecirculatiesystemen van de modernste stoom- en gasturbine-installaties, waarin vaak hoge olietemperaturen voorkomen. Tevens is Turbo Oil 32 geschikt voor de smering van hydraulische systemen, compressoren, tandwieloverbrengingen en lagers, waar contaminatie van smeerolie met water een probleem is.

Specificaties

Alstom HTGD 90 117

BS 489

DIN 51515-1 L-TD

General Electric GEK 46506D

Siemens TLV 9013 04 (non-EP)

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,872
Viscositeit 40 °C, mm²/s	32,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	5,40
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	204
Vloeipunt, °C	-30
Zuurgetal, mgKOH/g	0,15

Beschikbare verpakkingen

37988
20 L can



12150
60 L drum



12248
208 L vat