

Product Informatie 08.60.19

01-05-2026

Heat Transfer Oil 32

Beschrijving

Heat Transfer Oil 32 is een warmte overdrachtsolie die bestaat uit zeer zorgvuldig geselecteerde en geraffineerde basisoliën, waardoor de volgende eigenschappen worden verkregen:

- Goede thermische stabiliteit
- Goede oxidatiestabiliteit
- Weinig neerslag in de installatie
- Niet corrosief

Toepassing

Heat Transfer Oil 32 wordt gebruikt als warmte transporterend medium in gesloten circulatiesystemen, die met indirecte verwarming en hoge temperaturen (boven 100 °C) werken. Tot 300 °C kan zonder een inert gas in het systeem worden gewerkt. Bij temperaturen tussen 300 en 320 °C moet er een lichte overdruk zijn van een inert gas.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,870
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	32,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,36
Viscositeitsindex	104
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-15

Beschikbare verpakkingen



37773
15 L Bag-in-
Box



35419
20 L can



12145
60 L drum



12243
208 L vat