

Product Informatie 08.10.30

01-05-2026

Perlus AF 10

Beschrijving

Perlus AF 10 is een hoogwaardige 'Extreme Pressure' hydraulische olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, met een natuurlijke viscositeitindex, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goede anti-corrosie werking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Zeer goed demulgerend vermogen
- Zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Laag stolpunt

Toepassing

Perlus AF 10 is een hydraulische olie en is zowel geschikt voor zwaar belaste hydraulische installaties, als voor licht belaste tandwieloverbrengingen en lagers. Tevens is deze olie zeer geschikt als circulatiesmering, voor vacuümpompen en algemene machinesmering (met uitzondering van turbines). Deze olie mag niet gebruikt worden in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

Specificaties

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

DIN 51524-2 HLP

ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,888

Viscositeit 40 °C, mm²/s 10,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s 2,60

Viscositeitsindex 90

Vlampunt COC, °C 172

Vloeipunt, °C -60

Zuurgetal, mgKOH/g 0,30

Sulfaatgehalte, % 0,09

Beschikbare verpakkingen



37100
20 L can



12188
60 L drum



32676
208 L vat