

Product Informatie 08.10.18**01-05-2026****Perlus ACD 22****Beschrijving**

Perlus ACD 22 is een hoogwaardige detergentende Hydraulische Olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën met een natuurlijk hoge viscositeitsindex. Hieraan zijn multifunctionele additieven toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goede anti-roest en anti-corrosie werking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Zeer goed reinigend vermogen
- Zeer goed antischuim en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Laag stolpunt
- Opname van kleine hoeveelheden water

Toepassing

Perlus ACD 22 is zowel geschikt voor zwaarbelaste hydraulische installaties, als voor lichtbelaste tandwieloverbrengingen en lagers. Tevens is deze olie zeer geschikt als circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering.

Specificaties

DIN 51524-2 HLPD

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,852
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	22,10
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	4,49
Viscositeitsindex	116
Vlampunt PM, °C	197
Vloeipunt, °C	-42
Zuurgetal, mgKOH/g	0,55

Beschikbare verpakkingen

37775
15 L Bag-in-
Box



37922
20 L can



32677
60 L drum



33610
208 L vat