

Product Informatie 08.10.04**01-05-2026****Perlus AF 100****Beschrijving**

Perlus AF 100 is een hoogwaardige 'Extreme Pressure' Hydraulische Olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, met een natuurlijk hoge viscositeitsindex, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goede anti-roest en anti-corrosie werking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Zeer goed demulgerend vermogen
- Zeer goed antischuim en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Laag stolpunt

Toepassing

Perlus AF 100 is zowel geschikt voor zwaarbelaste hydraulische installaties, als voor lichtbelaste tandwieloverbrengingen en lagers. Tevens is Perlus AF 100 zeer geschikt als circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering.

Specificaties

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

DIN 51524-2 HLP

ISO 11158 HM / 6743-4 HM

ISO 6743-3 DVC

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,881
---------------------------	-------

Viscositeit 40 °C, mm ² /s	100,00
---------------------------------------	--------

Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,00
--	-------

Viscositeitsindex	97
-------------------	----

Vlampunt COC, °C	235
------------------	-----

Vloeipunt, °C	-27
---------------	-----

Zuurgetal, mgKOH/g	0,40
--------------------	------

Sulfaatgehalte, %	0,09
-------------------	------

Geleidbaarheid, pS	48
--------------------	----

Beschikbare verpakkingen

32038
20 L can



12128
60 L drum



12226
208 L vat