

## Product Informatie 08.10.16

01-05-2026

### Perlus Biosynth 32

#### Beschrijving

Perlus Biosynth 32 is een uiterst moderne, biologisch afbreekbare hydraulische olie, gebaseerd op synthetische esters. De nieuwste additievetechnologie gecombineerd met synthetische basisoliën geven Perlus Biosynth 32 de volgende bijzondere eigenschappen:

- Uitstekende anti-slijtage- en anti-corrosie eigenschappen: lange en betrouwbare levensduur hydraulische componenten
- Hoge en stabiele viscositeitsindex: onder alle temperaturomstandigheden een gelijkmatig werkend hydraulisch systeem
- Neutraal t.o.v. afdichtingen: geen lekkagegevaar
- Geringe neiging tot schuimen en snel lucht afscheidend vermogen: hoge betrouwbaarheid
- Ook bij hoge temperatuur oxidatiestabiel: lange levensduur hydraulische olie
- Goede waterafscheiding

#### Toepassing

Perlus Biosynth 32 is als hydraulisch medium uitstekend geschikt voor zwaarbelaste hydraulische systemen, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken. Deze hydraulische olie is ontwikkeld voor die situaties waar verontreiniging van het milieu is te verwachten in combinatie met een langdurige en hoge bedrijfstemperatuur.

#### Specificaties

EU Ecolabel

Swedish Standard SS 15 54 34

ISO 15380 HEES

Biodegradability according OECD 301 B >70%

#### Typische standaardanalyses

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,933 |
|---------------------------|-------|

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s | 33,20 |
|---------------------------------------|-------|

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 6,95 |
|----------------------------------------|------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Viscositeitsindex | 177 |
|-------------------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Vlampunt COC, °C | 280 |
|------------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Vloeipunt, °C | -51 |
|---------------|-----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Zuurgetal, mgKOH/g | 0,60 |
|--------------------|------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Geleidbaarheid, pS | 34 |
|--------------------|----|

#### Beschikbare verpakkingen



37934  
20 L can



32678  
60 L drum



33437  
208 L vat