

Product Informatie 08.10.24

01-05-2026

Perlus FG 32

Beschrijving

Perlus FG 32 is een hoogwaardige, hydraulische olie voor de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product is gebaseerd op een mix van speciaal geselecteerde, voedselveilige witte basisoliën en geavanceerde additieven. Perlus FG 32 heeft daarom de volgende eigenschappen:

- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Goede anti-roest/corrosiewerking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Goed demulgerend vermogen
- Goed antischuim- en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Laag stolpunt
- Niet giftig

Toepassing

Perlus FG 32 is een hydraulische olie die is goedgekeurd voor gebruik in de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product is H1 geregistreerd en daarom bij uitstek geschikt in die gevallen waar incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen.

Specificaties

ISO 6743/4 HM/HV

DIN 51524/2 HLP

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,866

Viscositeit 40 °C, mm²/s 30,30

Viscositeit 100 °C, mm²/s 5,30

Viscositeitsindex 105

Vlampunt COC, °C 222

Vloeipunt, °C -42

Beschikbare verpakkingen



32654
5 L can



35344
20 L can



35346
208 L vat