

Product Informatie 08.10.24

01-05-2024

Perlus FG 32

Beschrijving

Perlus FG 32 is een hoogwaardige, hydraulische olie voor de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product is gebaseerd op een mix van speciaal geselecteerde, voedselveilige witte basisoliën en geavanceerde additieven. Perlus FG 32 heeft daarom de volgende eigenschappen:

- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Goede anti-roest/corrosiewerking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Goed demulgerend vermogen
- Goed antischuim- en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Laag stolpunt
- Niet giftig

Toepassing

Perlus FG 32 is een hydraulische olie die is goedgekeurd voor gebruik in de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product is H1 geregistreerd en daarom bij uitstek geschikt in die gevallen waar incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen.

Specificaties

ISO 6743/4 HM/HV

DIN 51524/2 HLP

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,866
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	30,30
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,30
Viscositeitsindex	105
Vlampunt COC, °C	222
Vloeipunt, °C	-42

Beschikbare verpakkingen



32654
5 L can



35344
20 L pail



35346
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.