

Product Informatie 08.10.25

01-05-2026

Perlus FG 46

Beschrijving

Perlus FG 46 is een hoogwaardige, hydraulische olie voor de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product is gebaseerd op een mix van speciaal geselecteerde, voedselveilige witte basisoliën en geavanceerde additieven. Perlus FG 46 heeft daarom de volgende eigenschappen:

- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Goede anti-roest/corrosiewerking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Goed demulgerend vermogen
- Goed antischuim- en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Niet giftig

Toepassing

Perlus FG 46 is een hydraulische olie die is goedgekeurd voor gebruik in de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product is H1 geregistreerd en daarom bij uitstek geschikt in die gevallen waar incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen.

Specificaties

ISO 6743/4 HM/HV

DIN 51524/2 HLP

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,870
---------------------------	-------

Viscositeit 40 °C, mm ² /s	46,00
---------------------------------------	-------

Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,90
--	------

Viscositeitsindex	104
-------------------	-----

Vlampunt COC, °C	232
------------------	-----

Vloeipunt, °C	-20
---------------	-----

Beschikbare verpakkingen



35347
20 L can



35349
208 L vat