

Product Informatie 07.20.03

01-05-2026

Aluplex FGS Grease EP 2

Beschrijving

Aluplex FGS Grease EP 2 is een aluminium complex vet, gebaseerd op vol-synthetische basisoliën (PAO) en geavanceerde additieven. Het product bevat alleen grondstoffen goedgekeurd door de 'U.S. Food & Drug Administration' voor gebruik in smeermiddelen die op een of andere wijze in contact kunnen komen met voedingsmiddelen. Aluplex FGS Grease EP 2 wordt gemaakt in daarvoor speciaal bestemde apparatuur en afgevuld in speciale verpakkingen. Door zorgvuldig geselecteerde toevoegingen worden de volgende eigenschappen verkregen:

- Uitstekende smeer- en anti-slijtage eigenschappen
- Goede bescherming tegen corrosie en bestand tegen water
- Reukloos, smaakloos en absoluut niet giftig
- Zeer stabiel en goed verpompbaar
- Hoog temperatuurbereik
- Ook te gebruiken bij zeer lage temperaturen

Toepassing

Aluplex FGS Grease EP 2 is een hoogwaardig, voedselveilig multi purpose vet. Het voldoet aan de FDA 21 CFR 178.3570 vereisten. Aluplex FGS Grease EP 2 is H1 geregistreerd en daarom bij uitstek geschikt in die gevallen waar incidenteel contact met levensmiddelen kan voorkomen.

Specificaties

NLGI Grade 2

DIN 51502: KPHC2K-40

ISO 12924: L-XD(F)CEB2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,920
Penetratie (gekarnd) bij 25 °C, 0,1 mm	265-295
Druppelpunt, °C	>230
Temperatuur bereik, °C	-40 / +120
Basisolie Viscositeit, 40 °C, mm ² /s	330,00
4-ball welding load, N	>400KG

Beschikbare verpakkingen



35399
400 g Q-
schroefpatroon



35429
18 kg pail