

Product Informatie 09.40.05

01-05-2024

Kroon-Oil Drauliquid Racing

Beschrijving

Drauliquid Racing is een synthetische remvloeistof van zeer hoge kwaliteit. Het product is specifiek ontwikkeld voor de verschillende takken van auto- en motorsport. Het heeft extreem hoge kookpunten waardoor het een aanzienlijk hoge veiligheidsmarge biedt. Topkwaliteit glycolether- en ester basisoliën gecombineerd met een zeer geavanceerd additievensysteem geven Drauliquid Racing de volgende eigenschappen:

- Zeer lage viscositeit: zeer snelle responstijd
- Extreem hoge kookpunten, zowel nat als droog: hogere veiligheidsmarge
- Tast geen afdichtingen aan
- Biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie
- Mengbaar met alle DOT 4 en DOT 5.1 remvloeistoffen

Toepassing

Drauliquid Racing is een superieure remvloeistof speciaal ontwikkeld voor de auto- en motorsport. Het product is ook uitermate geschikt voor geavanceerde remsystemen van sportwagens met hoge tot zeer hoge vermogens. Drauliquid Racing is probleemloos mengbaar met andere DOT 4 en DOT 5.1 remvloeistoffen.

Specificaties

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703/J1704

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 1,081

Viscositeit -40 °C, mm²/s 1520

Viscositeit 100 °C, mm²/s 2,59

Kookpunt (reflux), °C 328

Nat kookpunt, °C 204

pH - waarde 7,1

Beschikbare verpakkingen



35665

500 ml flacon



34489

20 L pail

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.