

Product Informatie 09.40.04

01-05-2024

Kroon-Oil Drauliquid-LV Super DOT 4

Beschrijving

Drauliquid-LV Super DOT 4 is een hoogwaardige remvloeistof speciaal ontwikkeld voor de nieuwe generatie auto's met elektronische veiligheidssystemen. Voor een goed functioneren van deze systemen is een zeer snelle responstijd essentieel, ook bij extreem lage temperaturen. Daarbij is extra reserve ten aanzien van de kookpunten gewenst. Om deze redenen biedt Drauliquid-LV Super DOT 4 een aanzienlijk hogere veiligheidsmarge dan wanneer gewone DOT 4 remvloeistoffen worden gebruikt. Drauliquid-LV Super DOT 4 heeft de volgende eigenschappen:

- Zeer lage viscositeit, ook bij extreme kou
- Hoog kookpunt, zowel nat als droog
- Tast geen afdichtingen aan
- Biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie

Toepassing

Drauliquid-LV Super DOT 4 is een moderne dunvloeibare synthetische remvloeistof van zeer hoge kwaliteit. Het product is uitstekend geschikt voor moderne auto's met elektronische veiligheidssystemen als ABS, ASR, ESP, EBD, BAS en al haar varianten. Drauliquid-LV Super DOT 4 is probleemloos mengbaar met andere DOT 4 remvloeistoffen.

Specificaties

FMVSS 116 DOT 4

ISO 4925 Class 6

SAE J 1704

BMW QV 34001

DTFR 30B100

Ford WSS-M6C65-A2

GMW 3356

MB 331.0

Toyota

VW 501.14 (TL 766-Z)

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,035
Viscositeit -40 °C, mm ² /s	665
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	6,40
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	2,20
Vlampunt PM, °C	150
Vlampunt COC, °C	110
Kookpunt (reflux), °C	270
Nat kookpunt, °C	170

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen



33820
1 L flacon



37506
15 L Bag in
Box



36902
20 L Bag in
Box



33868
20 L pail



33869
60 L drum



33552
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.