

Product Informatie 10.10.01

01-05-2026

Antifreeze

Beschrijving

Antifreeze is een moderne antivries, gebaseerd op mono-ethyleenglycol, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende bescherming van alle metalen, die in de moderne motor en in het koelsysteem voorkomen
- Neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen
- Een zeer goede weerstand tegen schuimvorming
- Uitstekende bescherming van aluminium cilinderkoppen

Toepassing

Antifreeze is gedurende het gehele jaar te gebruiken in koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. Deze antivries dient voor het gebruik nog verdund te worden met gedemineraliseerd water in de aanbevolen verhouding.

Specificaties

BS 6580:2010

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,129
pH - 33% in water	8,0
Reservealkaliteit, pH	21,0
Watergehalte, %	3,50
Watergehalte, %	<5,5
Kristallisatiepunt: 30 vol%, °C	-18
Kristallisatiepunt: 35 vol%, °C	-22
Kristallisatiepunt: 40 vol%, °C	-26
Kristallisatiepunt: 45 vol%, °C	-31
Kristallisatiepunt: 50 vol%, °C	-38

Beschikbare verpakkingen



04202
1 L flacon



04301
5 L can



14006
20 L can



14104
60 L drum



14204
208 L vat