

Product Informatie 10.10.07

01-05-2024

Kroon-Oil Antifreeze SP 12 EVO

Beschrijving

Antifreeze SP 12 EVO is een premium Long Life antivries, speciaal ontwikkeld voor nieuwe generatie koelsystemen van moderne downsize motoren.. De gepatenteerde LOBRID PSi-OAT additievetechnologie staat garant voor een uitstekende en langdurige corrosiebescherming en langdurige stabiliteit. Dit product heeft een zeer hoog zuurneutraliserend vermogen waardoor zeer lange vervangingstermijnen mogelijk zijn. Unieke additieven neutraliseren ook de negatieve effecten van flux residue welke ontstaat in het productieproces van aluminium radiatoren. Verder biedt dit product zeer snel een volledige corrosiebescherming, een volledige corrosiebescherming is al bereikt binnen één bedrijfsuur. Antifreeze SP 12 EVO is volledig vrij van aminen, nitrieten, boraten en 2-ethylhexaanzuur.

Toepassing

Antifreeze SP 12 EVO is een moderne, fluorescerend roze, Long Life antivries. Het product is specifiek ontwikkeld voor de huidige generatie VAG-modellen waar VW een G12 EVO kwaliteit voorschrijft. Antifreeze SP 12 EVO is volledig backwards compatible en ook volledig mengbaar met oudere VAG antivriessoorten (Antifreeze SP 13, Antifreeze SP 12++ , Antifreeze SP 12). Dit product is ook geschikt voor andere voertuigen waarvoor één van de onder vermelde kwaliteitsniveaus wordt voorgeschreven.

Specificaties

ASTM D3306

JIS K 2234

CNH JIC-501

Cummins 85T8-2

Deutz DQC CA-14

DTFR 29C120 / 29C100

Iveco 18-1830

MAN 324 Si-OAT

MB 325.5 / 325.0

MTU 5048

Toyota LLC 1WW/2WW

VW TL 774-L/J/G/F/D

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 1,125

Kookpunt (reflux), °C 170

pH - waarde 8,0

Kristallisatiepunt: 30 vol%, °C -17

Kristallisatiepunt: 40 vol%, °C -25

Kristallisatiepunt: 50 vol%, °C -37

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen



36995
1 L flacon



37388
5 L can



36996
20 L can



37391
60 L drum



36997
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.