

Product Informatie 09.30.01

01-05-2024

Kroon-Oil Cleansol

Beschrijving

Cleansol is een aromaat arme ontvetter, gebaseerd op een goed geraffineerd oplosmiddel. Door de geselecteerde oppervlakte actieve stoffen verkrijgt men een optimaal reinigend effect. Cleansol is niet agressief en niet brandgevaarlijk door het hoge vlampunt.

Toepassing

Cleansol verwijdert met gemak oliën, vetten, vuil en andere verontreinigde onderdelen van motoren, machines, etc. Door het sterk reinigend vermogen, de lage prijs en de geringe verdamping, is Cleansol zeer economisch in gebruik. Cleansol door middel van een kwast of spuit aanbrengen op het te reinigen oppervlak. De combinatie Cleansol met de onderdelenreiniger is zeer aan te bevelen. Het is niet toegestaan Cleansol in het gemeenteriool of oppervlaktewater te lozen.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,805
Viscositeit 20 °C, mm ² /s	2,50
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	1,98
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	0,60
Vlampunt PM, °C	73
Vloeipunt, °C	-42

Beschikbare verpakkingen



13039
30 L can



13122
60 L drum



13216
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.