Product Informatie 09.50.02

01-05-2026

Kroontex SDC

Beschrijving

Kroontex SDC is een conserveringsvloeistof geschikt voor het langdurig conserveren van machines en machinedelen. Het product bestaat uit vaselineachtige bestanddelen waaraan een mineraal oplosmiddel, speciale waterverdringende- en anti-corrosieadditieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Goede waterverdringende-eigenschappen: vochtige onderdelen hoeven niet eerst worden gedroogd
- Makkelijk te verwijderen met een mineraal oplosmiddel
- Goede demulgerende eigenschappen: de vloeistof is goed van het water te scheiden
- Goede deklaag van ca. 10 µm: kan zich na lichte beschadigingen enigszins herstellen
- Goede anti-corrosie eigenschappen: minimale beschermingsduur van ± 24 maanden bij binnenopslag en ± 12 maanden bij buitenopslag zonder afdekking

Toepassing

Kroontex SDC is een conserveringsvloeistof voor de industrie, geschikt voor langdurig conserveren van machines en machinedelen. Het kan worden aangebracht door dompelen, spuiten of met een zachte kwast. Kroontex SDC kan weer verwijderd worden met behulp van een ontvetter (mineraal of alkalisch) en/of een hogedrukreiniger.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,844
Viscositeit 100 °C, mm²/s	1,95
Vlampunt PM, °C	60
Vlampunt COC, °C	76

Beschikbare verpakkingen

14040
30 L can

14211
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op