

## Product Informatie 09.50.02

01-05-2024

### Kroon-Oil Kroontex SDC

#### Beschrijving

Kroontex SDC is een conserveringsvloeistof geschikt voor het langdurig conserveren van machines en machinedelen. Het product bestaat uit vaselineachtige bestanddelen waaraan een mineraal oplosmiddel, speciale waterverdringende- en anti-corrosieadditieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Goede waterverdringende-eigenschappen: vochtige onderdelen hoeven niet eerst worden gedroogd
- Makkelijk te verwijderen met een mineraal oplosmiddel
- Goede demulgerende eigenschappen: de vloeistof is goed van het water te scheiden
- Goede deklaag van ca. 10 µm: kan zich na lichte beschadigingen enigszins herstellen
- Goede anti-corrosie eigenschappen: minimale beschermingsduur van ± 24 maanden bij binnenopslag en ± 12 maanden bij buitenopslag zonder afdekking

#### Toepassing

Kroontex SDC is een conserveringsvloeistof voor de industrie, geschikt voor langdurig conserveren van machines en machinedelen. Het kan worden aangebracht door dompelen, spuiten of met een zachte kwast. Kroontex SDC kan weer verwijderd worden met behulp van een ontvetter (mineraal of alkalisch) en/of een hogedrukreiniger.

#### Typische standaardanalyses

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l             | 0,828 |
| Viscositeit 20 °C, mm <sup>2</sup> /s | 48,00 |
| Vlampunt PM, °C                       | 65    |

#### Beschikbare verpakkingen



14040  
30 L can



14211  
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.