Product Informatie 09.50.06

21-11-2026

SMO 1830

Beschrijving

SMO 1830 is een minerale naaimachineolie die hoofdzakelijk bestaat uit een mengsel van verzadigde paraffinische en cyclo-paraffinische koolwaterstoffen. Door een intensieve raffinagebehandeling is deze olie zuurvrij en praktisch kleur- en reukloos. Door de hoge zuiverheid is het product voor vele doeleinden te gebruiken.

Toepassing

SMO 1830 heeft een zeer hoge zuiverheid en is zuurvrij. Door deze eigenschappen kan het product gebruikt worden voor: - Als smeermiddel voor fijnmechanische apparaten - Naaimachines en andere textielmachines Let op! SMO 1830 mag niet worden gebruikt in de medische industrie en in de levensmiddelenindustrie, waar levensmiddelen met de olie in contact kunnen komen.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,860
Viscositeit 20 °C, mm²/s	54,00
Viscositeit 40 °C, mm²/s	22,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	4,40
Viscositeitsindex	109
Vlampunt PM, °C	101
Vlampunt COC, °C	170
Vloeipunt, °C	-9

Beschikbare verpakkingen



02217
1 L flacon



12156
60 L drum



33807
208 L vat



22017
100 ml
flacon



37996
20 L can

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl