Product Informatie 09.50.23

01-05-2026

1000+1 Universal

Beschrijving

1000 + 1 Universal is een vochtverdringer met bijzondere eigenschappen, ontwikkeld in ons eigen laboratorium. Het product heeft uitstekende smeereigenschappen. Corrosie door vocht is de grootste vijand van alle metaaldelen en leidt jaarlijks tot grote schadeposten in industrie, huishoudens en wegverkeer. 1000 + 1 Universal bevat additieven waardoor het al het vocht verdrijft en een beschermlaagje van 0,002 mm dikte vormt op alle behandelde oppervlakken. Dit uiterst fijne laagje geeft een afdoende bescherming tot in de poriën van het metaal.

Toepassing

1000 + 1 Universal heeft door de bijzondere formule zoveel eigenschappen, dat het werkelijk 1000 + 1 toepassingsmogelijkheden kent! 1000 + 1 Universal kan worden gebruikt als: - Vochtverdringer (bijv Ontsteking van een auto), - Penetrating Oil (Losmaken van vastgeroeste onderdelen) - Metaalbeschermer (Conserveren van ontvette delen) - Smeermiddel (Schoon smeren van lichte mechanismen) - Reinigingsmiddel (Reinigen van contactpunten) - Contactspray (Perfecte elektrische geleiding)

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,824
Viscositeit 40 °C, mm²/s	2,54
Viscositeit 100 °C, mm²/s	1,12
Vlampunt PM, °C	79
Vloeipunt, °C	-39
Zuurgetal, mgKOH/g	5,31

Beschikbare verpakkingen

40001
300 ml
aerosol

37997
20 L can

15101
60 L drum

32337
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op