

Product Informatie 06.30.30

01-05-2026

Viscor NF

Beschrijving

Viscor New Formula is een kalibratievloeistof die gebruikt wordt voor het afstellen van brandstofpompen en injectoren van dieselmotoren. Naast een zeer constante en nauwkeurige dichtheid en viscositeit, bevat Viscor NF een uitgekiend additievenpakket waardoor het de volgende eigenschappen heeft:

- Binnen nauwkeurig voorgeschreven waarden afstellen waardoor het mogelijk is het dieselinspuitsysteem op een reproduceerbare manier af te stellen
- Zeer goede anti-corrosie eigenschappen: pompen en injectoren kunt u na het afstellen zonder meer in het magazijn opslaan
- Viscor NF beschermt onderdelen tegen roest en corrosie.
- Brandstofbesparing
- Betere uitlaatgasemissie: door een goede afstelling is een betere verbranding mogelijk waardoor het milieu wordt ontzien

Toepassing

Viscor NF is een kalibratievloeistof die gebruikt kan worden voor het afstellen van dieselinspuitsystemen. Daarnaast is het product, na afstelling van deze systemen, geschikt als conserveringsvloeistof voor het opslaan van componenten.

Specificaties

ISO 4113

SAE J 967D

Bosch VS 15665-OL-CV

MB 133 (former specification)

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,825
---------------------------	-------

Viscositeit 40 °C, mm ² /s	2,64
---------------------------------------	------

Viscositeit 100 °C, mm ² /s	1,12
--	------

Vlampunt PM, °C	102
-----------------	-----

Vloeipunt, °C	-48
---------------	-----

Calcium, mg/kg	0
----------------	---

Fosfor, mg/kg	0
---------------	---

Zink, mg/kg	0
-------------	---

Beschikbare verpakkingen



37472
15 L Bag-in-
Box



57029
20 L can



12192
60 L drum



12284
208 L vat