

Product Informatie 02.10.33

19-09-2022

Gearlube LS 80W-90

Beschrijving

Gearlube LS 80W-90 is een minerale smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd, om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende weerstand tegen oxidatie
- Zeer sterk anti-roest-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Laag stolpunt
- Zeer goede 'Extreme Pressure' eigenschappen
- Uitstekende 'Limited Slip' eigenschappen

Toepassing

Gearlube LS 80W-90 is speciaal ontwikkeld voor het onberispelijk smeren van zogenaamde 'Limited Slip' en zelfblokkerende hypoïdaandrijvingen.

Specificaties

API GL-5 Limited Slip

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 05C

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,899
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	150,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	15,10
Viscositeitsindex	100
Vlampunt COC, °C	210
Vloeipunt, °C	-30

Beschikbare verpakkingen



01214
1 L flacon



34617
5 L can



32741
20 L Bag in
Box



36088
20 L pail



11133
60 L drum



11233
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.