Product Informatie 01.41.11

01-07-2023

Avanza RPC 5W-30

Beschrijving

Avanza RPC 5W-30 is een moderne brandstofbesparende synthetische motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente Mid-SAPS technieken voor het gebruik in auto's met roetfilters en/of katalysatoren. Speciaal geselecteerde synthetische basisoliën en geavanceerde additieven zijn samengevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing
- Uitstekende bescherming tegen LSPI (Low Speed Pre Ignition)
- Verminderde vorming van verbrandingsresten door lagere gehalten SAPS
- Verlengde levensduur van roetfilters en katalysatoren
- Vlotte koude start
- Veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Verlengde verversingsintervallen
- Zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen

Toepassing

Avanza RPC 5W-30 is speciaal ontwikkeld voor moderne benzine- en dieselmotoren in auto's met roetfilter en/of katalysator waar een API SP of ACEA C2 / C3 motorolie wordt voorgeschreven. Daarnaast voldoet dit product aan diverse OE specificaties waaronder, PSA B71 2290 >2017, Renault RN17, en MB 226.52. Check altijd de productadviesdatabase op www.kroon-oil.com voor de juiste toepassing.

Specificaties

ACEA C2, C3
API SP
PSA B71 2290
MB 229.31 / 229.51 / 229.52 / 226.52
Renault RN17 / RN0700 / RN0710

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,852
Viscositeit -30 °C, mPa.s	6150
Viscositeit 40 °C, mm²/s	73,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	12,30
Viscositeitsindex	167
Vlampunt COC, °C	240
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	6,4
Sulfaatasgehalte, %	0,64
HTHS, mPa.s	3,53
Noack, %	10,1

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl

Beschikbare verpakkingen

37276	37280	37277	37278	37279	37281	37282	37283	37284
1 L flacon	5 L can	5 L can	20 L Bag in Box	20 L pail	60 L drum	208 L vat	1000 L MBC	Bulk

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl