

Product Informatie 08.60.03

19-09-2022

Carsinus VAC 10W-30

Beschrijving

Carsinus VAC 10W-30 is een vacuümpompolie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën. Additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goede anti-roest- en anti-corrosiewerking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Zeer goed demulgerend vermogen
- Zeer goed antischuim- en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Laag stolpunt

Toepassing

Carsinus VAC 10W-30 is geschikt voor de smering van vacuümpompen waar minimaal een HLP olie voorgeschreven wordt, voor zowel carter als nevelsmering.

Specificaties

ISO 6743-3 DVC

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,871
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6800
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	72,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,00
Viscositeitsindex	139
Vlampunt COC, °C	205
Vloeipunt, °C	-33
Total Base Number, mgKOH/g	3,5
Sulfaatgehalte, %	0,86
HTHS, mPa.s	3,18

Beschikbare verpakkingen



02311
5 L can



37091
20 L pail



12118
60 L drum



12216
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.