

Product Informatie 09.10.12

19-09-2022

Kroon-Oil Coolant Non-Toxic -45 Burst

Beschrijving

Coolant Non-Toxic -45 Burst gebruiksvoorschrift:

- Alle kranen en afvoeropeningen voor warm en koud openen
- Drinkwatersysteem volledig aftappen (evt. met perslucht naspuiten)
- Warmwatertank volledig aftappen
- Inlaat- en uitlaatleidingen van warmwatertank op elkaar aansluiten
- Coolant Non-Toxic -45 Burst onverdund toevoegen aan systeem
- Zet systeem onder druk door waterpomp aan te zetten
- Open alle kranen één voor één totdat er koelvloeistof uit komt en sluit ze daarna
- Tap toilet en tank volledig af en vul aansluitend met koelvloeistof
- Activeer pompklep meerdere keren totdat er koelvloeistof zichtbaar is. Let op! Bij opnieuw in gebruik nemen van het drinkwatersysteem, minimaal een half uur volledig doorspoelen tot alle gekleurde vloeistof uit het systeem verdwenen is.

Toepassing

Coolant Non-Toxic -45 Burst is een speciale, kant-en-klare koelvloeistof op basis van Mono Propyleen Glycol. Dit niet giftige product kan veilig worden gebruikt voor de winterbescherming van drinkwater- en verwarmingssystemen van o.a. pleziervaartuigen en vakantiewoningen. Daarnaast is het ook geschikt voor de milieuvriendelijke vorstbeveiliging van watergekoelde koelsystemen van schepsmotoren. Burstbescherming van -45°C.

Beschikbare verpakkingen



32473
5 L can



32243
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.