

Product Informatie 01.41.10

01-05-2026

Enersynth (P)HEV 0W-8

Beschrijving

Enersynth (P)HEV 0W-8 is een moderne en uiterst dunvloeibare synthetische motorolie. Doordat zeer dunvloeibare motoroliën een significante bijdrage leveren aan het realiseren van een laag brandstofverbruik, worden deze voor de nieuwste generatie downsize benzine motoren, met of zonder hybride technology, steeds vaker af-fabriek voorgeschreven. Speciaal geselecteerde synthetische basisoliën gecombineerd met geavanceerde additieven geven het product de volgende eigenschappen:

- Hoge mate van brandstofbesparing
- Hoge en stabiele viscositeitsindex
- Goede weerstand tegen shearing
- Zeer vlotte koude start ook bij zeer lage buitentemperaturen
- Veilige smeerfilm bij bedrijfstemperaturen
- Zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Zeer goede bescherming tegen slijtage

Toepassing

Enersynth (P)HEV 0W-8 is een uiterst dunvloeibare brandstofbesparende synthetische motorolie geschikt voor de nieuwe generatie ultrazuinige benzinemotoren van personenwagens, met of zonder hybridetechnology. Door de speciale samenstelling en zeer lage viscositeit levert deze moderne motorolie een aanzienlijke bijdrage in het realiseren van een laag brandstofverbruik. Door de lage viscositeit kan dit product ook uitstekend worden toegepast bij zeer lage buiten temperaturen.

Specificaties

JASO GLV-1

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,842
Viscositeit -35 °C, mPa.s	4190
Viscositeit 40 °C, mm²/s	26,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	5,24
Viscositeitsindex	140
Vlampunt COC, °C	232
Vloeipunt, °C	-45
Total Base Number, mgKOH/g	6,9
Sulfaatasgehalte, %	0,78
HTHS, mPa.s	1,80

Beschikbare verpakkingen



37200
1 L flacon



37201
5 L can



37525
15 L Bag-in-
Box



37203
60 L drum



37204
208 L vat