

Product Informatie 01.40.89

01-05-2026

Presteza MSP FE 0W-30

Beschrijving

Presteza MSP FE 0W-30 is een moderne brandstofbesparende vol-synthetische motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente Mid-SAPS technieken voor het gebruik in auto's met roetfilters en/of katalysatoren. Speciaal geselecteerde synthetische basisoliën en geavanceerde additieven zijn samengevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing
- Verminderde vorming van verbrandingsresten door lagere gehalten SAPS
- Verlengde levensduur van roetfilters en katalysatoren
- Vlotte koude start
- Veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Verlengde verversingsintervallen
- Zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen

Toepassing

Presteza MSP FE 0W-30 is een vol-synthetische, brandstofbesparende Longlife motorolie die speciaal is ontwikkeld voor motoren met DPF- (Diesel Particulate Filter) en/of TWC-technologie (Three Way Catalyst). Het kan o.a. toegepast worden wanneer MB 229.61, BMW Longlife-12 FE of Ford WSS-M2C950-A specificaties vereist worden. Daarnaast is het ook geschikt voor auto's die één van de onder vermelde specificaties voorschrijven. Raadpleeg altijd de adviesdatabase op www.kroon-oil.com.

Specificaties

ACEA C2, A5/B5

API SQ, SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

BMW Longlife-12 FE

MB-Approval 229.61

DTFR 15D100

Ford WSS-M2C957-A / M2C950-A

MB 227.61

VW VWC 53035

de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Typische standaardanalyses

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,845
Viscositeit -35 °C, mPa.s	5800
Viscositeit 40 °C, mm²/s	48,50
Viscositeit 100 °C, mm²/s	9,70
Viscositeitsindex	195
Vlampunt COC, °C	226
Vloeipunt, °C	-48
Total Base Number, mgKOH/g	9,3
Sulfaatgehalte, %	0,80
HTHS, mPa.s	3,03
Noack, %	10,9

Beschikbare verpakkingen



37319
1 L flacon



37320
5 L can



37468
15 L Bag-in-Box



37862
20 L can



37323
60 L drum



37324
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl